

# M-Hale F5000

BALER  
RANGE

マケール カットイングロールベラー



[www.mchale.net](http://www.mchale.net)

Built To Last

# F5000

## OUR SPECIFICATION



### プロユーザーの要求に応えた耐久性

#### ① 機体のガード

日常の打ちキズや擦りキズに耐えるツイン合板ガード。

#### ② スプリットギヤボックス

動力を効率的に左右に伝達するスプリットギヤボックス。

#### ③ ピックアップ

作物を確実に拾い上げ、インテークユニットへスムーズに送り込みます。

#### ④ ローターの構造

ダブルタイン式スパイラルローターが、積極的に作物をカッティングユニットへ供給します。

#### ⑤ カッティングユニット

ナイフ圧力は油圧で保持されているため、作物を確実に切断します。

#### ⑥ ドロップフロアシステム

不均一な集草によって詰りが発生しても簡単な操作で作業を再開。

#### ⑦ ベールチャンバー

18本の頑丈なローラーがあらゆる作物を確実に回転させます。

#### ⑧ バリオストレッチネットシステム

1. 使用するネットやベール形状に合わせて、エンドレスにテンションを調整できます。
2. 1,300mmのネット幅まで使用が可能。
3. ラバーローラー180°の面にネットを供給させるため、ネットスリップを排除します。

### 仕様

型式	
F 5500	
ピックアップ	
作業幅	2,0 m
タインバー	5本
タイン間隔	70 mm
カッティングユニット	
ナイフ数	15
切断長 (理論値)	65 mm
ナイフ保護装置	油圧
ドロップフロア	○
ベールチャンバー	
直径 (m)	1.25 m
幅 (m)	1.23 m
ローラー数	18
結束装置	
ネット操作	手動及び自動
その他	
最低所要PTO馬力	67Kw / 90 Hp
必要スプールバルブ	2×複動
タイヤサイズ	16/70-20 BKT
機体重量	3,500kg
機体寸法	
全長	4.05 m
全幅	2.55 m
全高	2.45 m

外観及び装備・仕様は改良のため予告なく変更される場合があります。