

Apron Box Manure Spreaders

PS 270 ProSpread®

Product Information



## クーンナイト マニユアスプレッター PS 270 ( 20 m<sup>3</sup> / 20 t )

**NEW**  
FROM KUHN



クーンナイトの新しいマニユアスプレッターです。大容量で酪農・育成・繁殖農家から排出する半液状、固形の糞尿を広範囲に散布できるよう設計されています。この製品は過酷なテストとユーザーの意見を反映させて斬新なスタイルと画期的な性能を備えたスプレッターとして誕生しました。上方に10度の傾斜で開放したサイドパネルはより大きな容量を確保すると同時に投入と旋回の容易さを維持しています。新たに開発されたギロチンゲートは排出量の調整を高精度で行えるようにしました。2分割のポリフロアと複式コンベアチェーンは原材料の搬送を確実に一定速度で行います。より高度に改良を加えたビーターの配置はフロアからビーターへの原材料の流れを効率化して散布パターンを高めています。更にスケールオプションを利用すると、詳細な散布状況をモニターしながら記録することができます。



### コントラ仕様ギロチンゲート

請け負い作業に最適な精度の高い排出量調整が可能です。ボックス内側で突起になるガイドレールをなくし、開口高さを大きくすることで原材料の停滞やブリッジ現象が起きる可能性を減らしています。



### バーチカルビーター

PS270にはバーチカルビーターが標準装備されています。このビーターは原材料を広範囲に高い精度で散布幅を維持します。作業特性は作業幅7.5~9.0mの範囲で10a当たり1.2~7.5tの割合で散布することが可能です。原材料の流れをより効率アップさせるためにビーターモジュールの配置をフロアにより近く前側に寄せています。羽根厚16mmのビーターに熱処理された刃をボルトで装着して常に一定の散布パターンを維持できるよう強度と耐久性を備えました。



### 2分割ポリフロア

左右に分割されたポリフロアは厚さ16mmで従来の床材よりも強度と耐久性に優れ、摩擦抵抗を低減しました。2分割することでスプレッダーに多大な重量の原材料が投下されてもより衝撃に耐えられるようになっています。10年の保証が品質と強度を裏付けています。



### 複式フロアコンベア

667XHピントルチェーンは格段の引張強度を誇って保守管理の手間もかからず、重負荷用の2インチスチールシャフトに自浄作用を有したスプロケットが溶接されています。油圧で直接駆動されるギヤボックスは信頼のおける動力伝達とメンテナンスの少なさを誇っています。



### 開放型サイドパネル

斬新な開放型サイドパネルは機械の全幅を変えることなく積載容量を増大させています。その結果より幅の広い低圧タイヤを装着して投入作業を容易にしています。新設計ではサイドパネルの補強に数を減らしてより強度を増した外部支柱を採用しました。

		PS270
諸元		バーチカルビーター
重量 <sup>1</sup>		7,710 kg
最大積載重量(ブレーキ付 / ブレーキ無し)		20,600 kg / 18,600 kg
積載容量(箱容積 / 最大容量)		13.6 m <sup>3</sup> / 19.8 m <sup>3</sup>
全長		910 cm
全高 <sup>2</sup>		330 cm
積込高 <sup>2</sup>		240 cm
ボックス幅(底部 / 頂部)		180 cm / 200 cm
トレッド <sup>2</sup>		340 cm
タイヤサイズ <sup>2</sup>		600/55-26.5
トラクタ所要馬力 <sup>3</sup>		180 HP

1. 最も一般的なオプション装備の状態です。
2. 表示されたタイヤサイズでの寸法です。
3. 所要馬力は散布材料に応じて変動します

仕様は改良の為、予告なく変更する場合があります。



## 株式会社アイデーイーシー

〒059-1506

北海道勇払郡安平町早来北町64番地10

TEL0145-22-2237 / FAX0145-22-2518

<http://www.idec-jpn.com>

[info@idec-jpn.com](mailto:info@idec-jpn.com)

ホームページQRコード

