



型式	RC250	RC260	RC270	RC295
かく拌 有効容積 立法メートル (実用最適投入量)	14	17	19.8	27
A 全長 cm	615	691	767	747
B タンク長 cm	427	503	579	549
C 排出口前部～バンパー後端 cm	462	538	615	587
D 全高 cm	272	272	272	320
E タンク切下げ cm	30	30	30	-
F トレッド幅 cm	257	257	257	279
G ミキサー本体幅 cm	259	259	259	305
H スライドトレイ 最大幅 cm	56	56	56	76
パワーシュート※ 最大幅 (60/90cm) cm	81/107	81/107	81/107	-
I スライドトレイ 最大高 cm	89	89	89	127
パワーシュート※ 最大高 (60/90cm) cm	127/142	127/142	127/142	-
J スライドトレイ 移動時幅 cm	290	290	290	325
パワーシュート※ 移動時幅 (60/90cm) cm	320/330	320/330	320/330	-
K トレイヒンジ部 地上高 cm	119	119	119	142
L ヘイマックス※ 最大高(上げた状態) cm	56	56	56	56
M ヘイマックス※ 最低高(下げた状態) cm	20	20	20	20
N ヘイパン長 cm	305	366	366	366
ミキサー 空重量 kg (オプション最大時)	7,257	7,802	9,525	12,927
ミキサー 最大許容荷重 kg	6,803	8,165	9,525	12,927
トラクターヒッチへの加重、全重量の%	9%	11%	10%	11.5%
所要PTO馬力 (攪拌材料によって異なります)	100	110	120	165

※ オプション品

改良のため、装備、諸元などは予告なく変更する場合があります。