

Vertical TMR Mixers | 270-760 Cubic Feet



[www.KuhnNorthAmerica.com](http://www.KuhnNorthAmerica.com)

**NEW**  
FROM KUHN

## VS 100 Series

270-480 cubic foot capacities



**Invest in Quality®**

クーンナイト シングルオーガーバーチカルミキサー VS 100 シリーズ



### 左/右スライドトレイ排出

左、又は右側排出、更に両方に排出口を設けることも可能で、多様なレイアウトに対応することができます。



### ハイリテンションリング

乾草のロールを投入する場合、オプションのハイリテンションリングを装着することで溢れ出しを防止することができます。(増し枠との併用はできません。)



### チェーンコンベア排出

通路に沿って設けられた飼槽に給餌する場合、オプションのコンベアを装備すると作業が楽に行えます。



### 効率よく均一に攪拌

滑らかな傾斜角度のオーガー羽根、隅々の原料を掻き出す先端スクレーパー、効果的に排出を促すキッカー、多段階で上下に突出して原材料の動きを制御するハイストップによって停滞を起こさず効率的な攪拌を行います。



### タングステン被覆ナイフ

原材料の材質・形状に応じてナイフの枚数やA(内側)またはB(外側)のポジションを選んで最適な細断効果をもたらします。ナイフの枚数を増やしたり外側のポジションを選ぶと所要馬力は大きくなります。

	VS 127	VS 135	VS 143
全長	432 cm	442 cm	455 cm
全高(増し枠付き) <sup>2</sup>	335 cm	356cm	378 cm
移動幅	251 cm	254 cm	257 cm
排出距離			
チェーンコンベア	69 ~ 170 cm	69 ~ 170 cm	69 ~ 170 cm
スライドトレイ	36 cm	36 cm	36 cm
排出高			
チェーンコンベア	79 ~ 150 cm	79 ~ 150 cm	79 ~ 150 cm
スライドトレイ	53 cm	53 cm	53 cm
本体重量 <sup>1</sup>	2,640 kg	2,780 kg	2,930 kg
攪拌容量	7.6(8.8) m <sup>3</sup>	9.9(11.0) m	12.2(13.6)
所要馬力 <sup>3</sup>	50 HP	75 HP	90 HP

1. 最も一般的なオプション装備の重量です。
2. 標準のタイヤサイズでの寸法です。
3. 所要馬力は攪拌材料に応じて変動します。

仕様は改良の為、予告なく変更する場合があります。

# IDEC

## 株式会社アイデーイーシー

〒059-1506

北海道勇払郡安平町早来北町64番地10

TEL 0145-22-2237

FAX 0145-22-2518

http://www.idec-jpn.com

info@idec-jpn.com

ホームページQRコード

