

油圧プッシュボックススプレッダー 600 Cubic Feet



HP 160 ProPush®

Product Information



クーンナイトの新しいマニユアスプレッダーです。大容量で酪農・育成・繁殖農家から排出する半液状、固形の糞尿を広範囲に散布できるよう設計されています。この製品は過酷なテストとユーザーの意見を反映させて斬新なスタイルと画期的な性能を備えたスプレッダーとして誕生しました。上方に10度の傾斜で開放したサイドパネルはより大きな容量を確保すると同時に投入と旋回の容易さを維持しています。新たに開発されたギロチンゲートは排出量の調整を高精度で行えるようにしました。2分割のポリフロアと複式コンベアチェーンは原材料の搬送を確実に一定速度で行います。より高度に改良を加えたビーターの配置はフロアからビーターへの原材料の流れを効率化して散布パターンを高めています。更にスケールオプションを利用すると、詳細な散布状況をモニターしながら記録することができます。



より大きな容量

請け負い作業に最適な精度の高い排出量調整が可能です。ボックス内側で突起になるガイドレールをなくし、開口高さを大きくすることで原材料の停滞やブリッジ現象が起きる可能性を減らしています。



全鋼溶接フレーム

全鋼溶接フレームは、スプレッダーの側面と床に強固な基盤を提供します。フレームの剛性を高めることで、機械の寿命を延ばすことができます。



余裕のある旋回空間

頑丈な溶接タンクは構造を提供し、プッシャーシリンダーのアンカーです。タンクは強度と剛性のためにクロスブレースされています。設計の強化により、トラクターのクイックヒッチと実装の間のクリアランスが広がり、操縦性が向上します。



斬新なプッシャーデザイン

左右に分割されたポリフロアは厚さ16mmで従来の床材よりも強度と耐久性に優れ、摩擦抵抗を低減しました。2分割することでスプレッダーに多大な重量の原材料が投下されてもより衝撃に耐えられるようになっています。10年の保証が品質と強度を裏付けています。



グレードアップした垂直ビーター

HP160の垂直ビーターには、5/8インチのフライングと硬化したビーターの歯が標準装備されており、使用頻度の高い状況でビーターの優れた強度と耐久性を確保します。ビーターは床のできるだけ近くに配置され、スピナーディスクの周りのシュラウド領域を最小限に抑え、冬の凍結のための表面積を減らします。これらの改善により、お客様は、究極の材料分解をより均一な広がりを感じて頂けると思います。



誤作動防止バルブ


斬新な開放型サイドパネルは機械の全幅を変えずに積載容量を増大させています。その結果より幅の広い低圧タイヤを装着して投入作業を容易にしています。新設計ではサイドパネルの補強に数を減らしてより強度を増した外部支柱を採用しました。

技術仕様

Hydraulic Push Box Spreader | 600 Cubic Feet

HP 160 with VertiSpread® Vertical Beaters

仕様	
ボックス容量	450 ft ³ (12.7 m ³)
最大容量	600 ft ³ (17 m ³)
最大積載量	39,000 lbs (17,690 kg)
全長	358" (909 cm)
全幅	127" (323 cm)
全長トレッドの幅	125" (318 cm)
投入高さ	97" (246 cm)
重量	14,160 lbs (6,425 kg)
最小PTO所要馬力	180 hp (134 kW)



お問い合わせ先



株式会社 アイデーイーシー

〒059-1506

北海道勇払郡安平町早来北町64番地10

TEL: 0145-22-2237

FAX: 0145-22-2518

ホームページ

<https://www.idec-jpn.com>

ホームページQRコード

