



型式	3115	3120	3125	3130	RA136	RA142
かく拌 有効容積 立法メートル (実用最適投入量)	4.2	6.5	7.5	9	11	12
A 全長 cm	370	480	480	541	531	592
B タンク長 cm	213	305	305	366	335	396
C 排出口前部～バンパー後端 cm	198	292	292	353	363	427
D 全高 (RA136 および RA142の低床仕様) cm	196	213	224	224	262 (247)	262 (247)
E タンク 切下げ cm	-	-	-	-	38	38
F トレッド幅 cm	208	208	213	213	239	239
G ミキサー本体幅 cm	224	224	239	239	252	252
H スライドトレイ 最大幅 cm	50	56	64	64	54	54
パワーシュート※ 最大幅 (60/90cm) cm	-	74/99	81/107	81/107	76/102	76/102
コンベア※ 最大幅 (60/90/120cm) cm	-	-	-	-	76/102/127	76/102/127
I スライドトレイ 最大高 cm	48	66	64	64	89	89
パワーシュート※ 最大高 (60/90cm) cm	-	104/120	102/117	102/117	127/142	127/142
コンベア※ 最大高 (60/90/120cm) cm	-	-	-	-	132/147/163	132/147/163
J スライドトレイ 移動時幅 cm	252	247	257	257	270	270
パワーシュート※ 移動時幅 (60/90cm) cm	-	274/285	290/300	290/300	310/320	310/320
コンベア※ 移動時幅 (60/90/120cm) cm	-	-	-	-	297/305/313	297/305/313
K トレイヒンジ部 地上高 cm						
標準時 cm	79	91	94	94	122	122
ライザーキット※ 時 cm	94	107	109	-	-	-
L ヘイマックス※ 最大高 (上げた状態) cm	43	56	56	56	59	59
M ヘイマックス※ 最低高 (下げた状態) cm	-	20	20	20	20	20
N ヘイパン長 cm	214	244	244	244	244	244
ミキサー 空重量 kg (オプション最大時)	1,690	2,803	3,528	3,887	4,717	5,107
ミキサー 最大許容荷重 kg	2,002	2,942	3,405	4,086	4,903	5,720
トラクターヒッチへの加重、全重量の%	18%	12%	14%	14%	12%	9%
所要PTO馬力 (攪拌材料によって異なります)	45	50	55	60	75	90

※ オプション品

装備・諸元等、改良のため、予告なく変更する場合があります。