



総合カタログ

株式会社アイデーイーシー

社名 株式会社アイデーイーシー
 所在地 北海道勇払郡安平町早来北町 64 番地 10
 連絡先 TEL: 0145-22-2237 FAX: 0145-22-2518
 創立年月 1977年2月
 事業内容 農業用作業機、各種装備、製品の輸入卸売



リールアーギーミキサー

飼料を傷めず、短時間で攪拌するリール式 TMR ミキサー。大切な粗飼料を傷めず、サイレージが多い TMR などでも 有効繊維割合の維持に貢献します。



シリーズ	攪拌容量	積載荷重	所要馬力
3000	4.2 ~ 6.1 m ³	2 ~ 2.9t	45 ~ 50HP
RA	7.1 ~ 11.9 m ³	3.4 ~ 5.7t	55 ~ 90HP
RC	14.2 ~ 26.9 m ³	6.8 ~ 12.9t	100 ~ 170HP

パーティカルミキサー

堅牢性で定評のある縦型ミキサー。小規模農家向けのシングルオーガー VS、大容量のコントラクター、TMR センター向けのツインオーガー VT、VTC シリーズ。あらゆる材料を効率良く攪拌します。



シリーズ	攪拌容量 (増枠付き)	積載荷重	所要馬力
VS	8.8 ~ 13.6 m ³	3.5 ~ 5.4t	50 ~ 90HP
VT	10.2 ~ 31.2 m ³	4.9 ~ 15t	75 ~ 150HP
VTC	25.1 ~ 37.7 m ³	12 ~ 18t	140 ~ 170HP

堆肥散布機スリンガー



横出しの堆肥散布機。堆肥を高速回転する鋼鉄製ハンマーで粉砕しながら散布。散布幅は 15 メートル以上。薄く広く散布できます。

シリーズ	ホッパー容量	積載荷重	所要馬力
SL	3.8 ~ 9.1 m ³	4.1 ~ 10.9t	60 ~ 120HP
SLC	9.9 ~ 18.9 m ³	11.8 ~ 22.7t	130 ~ 225HP

マニュアルブレッダー



堆肥を送るフロアはチェーン式と油圧プッシュ式があります。縦ピーターは広く散布、横ピーターは狭く厚く散布。シンプルな構造かつ耐久性にはかなり評判があります。

シリーズ	積載容量	積載荷重	所要馬力
PS	9.9 ~ 19.8 m ³	5.6 ~ 18.6t	80 ~ 180HP
PSC	17.3 ~ 22.9 m ³	17.9 ~ 23.8t	160 ~ 220HP
HP	12.5 ~ 17.0 m ³	12.9 ~ 17.7t	90 ~ 180HP

4 オーガーミキサー



4 つのオーガーで業務用品質を備えたミキサー。一定してより均一な拡散で、短い拡散時間で残さず排出します。

シリーズ	攪拌容量	積載荷重	所要馬力
4000	10.2 ~ 11.9 m ³	4.9 ~ 5.7t	60 ~ 80HP
BTC	17.0 ~ 28.0 m ³	8.2 ~ 13.5t	100 ~ 120HP

*縦ピーター、横ピーターで異なります。

*所要馬力は目安です。条件によって異なる場合があります。

McHale 可変式チャンパー ロールペーラー

高品質で耐久性のある可変式チャンパーロールペーラー。ダブルドライブシステムにより過酷な条件下での作業が可能。カッピングの有無を選択できます。油圧ナイフ保護システムにより優れた裁断品質を提供。自動注油、グリースングによりメンテナンスの手間を省略します。



型式	ペール径	ペール幅	作業幅	ナイフ数	所要馬力
V6740	0.6 ~ 1.68m	1.23m	2.1m	—	73HP ~
V6750				15(25)	80HP ~
V8940	0.6 ~ 1.9m	1.23m	2.1m	—	73HP ~
V8950				15(25)	80HP ~

コンビネーションペーラー



固定、可変チャンパー式共に1回の作業でペールからラッピングが可能になり、作業効率と作物品質が向上。垂直ラッピングにより高速なラッピング(約30秒)を実現。ラッピング無し時のペールのみも可能です。

型式	ペール径(ラップ)	ペール幅	作業幅	ナイフ数	所要馬力
Fusion4,plus	1.25m	1.23m	2.1m	25	115HP ~
Fusion Vario	1.0 ~ 1.45m			15(25)	115HP ~

*ナイフ数の()はオプション。

固定式チャンパーロールペーラー



ペール径1.25mの固定式チャンパーロールペーラー。18個の頑丈なローラーで構成されています。機種によりカッピングナイフは0、15、25枚の選択可能。Vシリーズ同様コントローラーでペール密度調整やナイフ位置などの制御が可能。

型式	ペール径	作業幅	ナイフ数	所要馬力
F5400	1.25m	2.1m	—	80HP ~
F5500			15	90HP ~
F5600,Plus			25	100HP ~

ラップマシーン



様々な使用条件に沿うラインナップ。どの製品も1人で作業を行う事が可能です。

型式	作業方法	最大ペール径	フィルム	所要馬力
991LBER	直装定置	1.8m	750mm	50HP ~
991BER	けん引、定置			70HP ~
991HS	けん引、定置	1.0 ~ 1.48m	750mm x 2	70HP ~
ORBITAL	けん引式			50HP ~

ハンドリング製品

型式	最大ペール径	所要馬力
R5	1.65m	—
ペールハンドリング		—
994BS		—
994BS	1.5m	—
ペールスプリッター	—	—

*所要馬力は目安です。条件によって異なる場合があります。

ストローブロー&フィーダー



1台で給餌・ベッディングが可能。シュートは最大約18m、300度に吹き出します。ローターには7枚のディスクに56枚の切断ナイフが装備されています。

型式	作業方法	適応ペール径	所要馬力
C430	直装式	1.2m x 1	120HP ~
C460	けん引式	1.2m x 2	68HP ~



不耕起ドリル

3P606NTは3点直装、3P806NT,3P1006NTは2点直装式。条間19cm。200kg以上の荷重がかかっているコルターで過酷な条件下でも播種を可能にします。播種深度は18段階で調整が可能です。機体前部のセンターホイールで駆動するため非常に取り扱いが容易です。



①残遺物を切分ける ②溝を開き播種 ③覆土&鎮圧

播種の仕組み



型式	装着	作業幅	種子ボックス容量	条数	所要馬力
3P606NT,3P806NT,3P1006NT	直装	1.8 ~ 3.0m	420ℓ ~ 708ℓ	9 ~ 15	55 ~ 130HP
606NT,706NT,1006NT	けん引	1.8 ~ 3.0m	420ℓ ~ 875ℓ	9 ~ 15	60 ~ 150HP

KINZE 不耕起コーンplanter

不耕起栽培向けのコーンplanter。精密かつ頑丈な設計であるため大きな信頼と実績があります。回転板の特殊フィンガーが様々な種類や形状のコーン種子を確実に播種します。



シリーズ	畦数	畝幅	全幅	全長	所要馬力
3000,3500シリーズ	4,6,8	76cm	3.9m ~ 6.6m	3.6m ~ 8m	130 ~ 170HP

FELLA 大型スパークリア式ディスクモア

ターボリフトシステム付きのプレミアムなディスクモア。頑丈なカッターバーが非常に高い安定性を生み出します。フローティングカットと型式によってコンディショナー付きも選択可能で、飼料品質の向上に繋がります。



シリーズ	装着	作業幅	モアディスク	スワ幅	所要馬力
RAMO TLX	リア	2.6 ~ 3.6m	5 ~ 7	0.9 ~ 2.5m*	75 ~ 130HP
RAMOS FQ	フロント	3.1,3.6m	6,7	1.2 ~ 2.5m*	60 ~ 90HP

*コンディショナー付きも含む

FRONTONI プームモア・シュレッダー

シュレッダー、モアの専門メーカーであるフロントーニ。コンパクトで軽量な設計でシンプルな構造ですが耐久性に優れています。プームモアは最大4.9mまでのリーチ幅であらゆる環境に対応しています。アームポジションが左右と選択可能なため、公道脇の草刈りにも対応。



タイプ	シリーズ	作業幅	最大リーチ幅	ナイフ数	所要馬力
オフセット	TSL,TTA,TKSL,TSP	1.3m ~ 2.0m	—	14 ~ 26*	30 ~ 110HP
直装	TFR2500	2.5m	—	56**	75 ~ 85HP
プーム	ELITE, SNAKE, FOX	0.8m ~ 1.0m	3.6m ~ 4.95m	42 ~ 54***	40 ~ 90HP

*ハンマーナイフ **2枚モアナイフ ***3枚モアナイフ

WOODS けん引式ロータリーカッター

アメリカで最も頑強なロータリーカッター。作業幅が4.6mと6.1mで馬の放牧地において活躍しています。

型式	作業幅	刈取り高	切断直径	所要馬力
BW 15	4.6m	5 ~ 38cm	~ 10cm	45 ~ 275HP
BW 20	6.1m	5 ~ 38cm	~ 7.5cm	70 ~ 300HP



Brillion グラスシーダー・簡易更新機

ブリリオン・グラスシーダーはローラーと一体型のため播種後の鎮圧が不要。前部ローラーは圃場を適度に固め、確実な播種のための装置と共に後部ローラーにより非常に小さな種を程よく鎮圧し調えます。約 1.3cm の播種深度で均一に覆土されるので発芽率が向上します。

シリーズ	作業幅	ホッパー容量	重量
SSP	1.2 ~ 1.8m	66ℓ ~ 93ℓ x 2	383 ~ 499kg
SSBP	2.5 ~ 3.5m	123ℓ ~ 185ℓ x 2	937 ~ 1,254kg
SSB	3.0 ~ 3.5m	123ℓ ~ 185ℓ x 2	1075kg ~ 1337kg
BPSB	1.8m	158.5ℓ, 49.3ℓ	960kg

ANDERSON ラップサイレージペールムーバー

RBM PROは1人のオペレーターで、ペールの積込み、運搬、積下ろしを行うことができます。トレーラーベッド幅の調整や、回転グラバーとローディングアームで、様々なペールに対応しています。



型式	最大ペール径	積載個数*	全長	全幅	所要馬力
RBM PRO1400	1.5m	8 ~ 14	9.27m	2.55m	130HP ~
RBM PRO2000	1.5m	12 ~ 21	11.8m	2.55m	130HP ~

*ペール径によって異なります。

ROLLAND マニュアルプレッター



2022年日本初上陸!!

全幅約2.5mと非常にコンパクトなマニュアルプレッター。コンパクトでありながら非常に頑丈な設計。標準タイヤ径が大きいためけん引しやすくなっています。強力なバネ式ドロワーは走行時の安定性を向上させます。排出ピーターは角度のついた鍛造ポイントで、下部ディスクに3つのデフレクターがついてあらゆる材料を広く細かく散布します。

シリーズ	攪拌容量	全幅	全長	積載荷重	ピーター
ROLLFORCE COMPACT	6 ~ 12 m³	約 2.5m	6.1m ~ 7.4m	5.0 ~ 10.0t	縦ピーター

Schuitemaker 給餌ワゴン

左右排出可能な給餌ワゴン。2つまたは3つのピーターで異なる種類の飼料を均一に攪拌し、安定して排出を行います。1台で攪拌から排出ができるため作業効率が向上します。計量装置は6点支持のウエイバーが装着されていて、トラクターからディスプレイで確認することが出来ます。



シリーズ	容量	全長	全幅	排出高	所要馬力
FEEDO	8 ~ 18 m³	6.1 ~ 7.3m	1.9 ~ 2.2m	94cm ~ 97cm	80HP ~

EMILY ペールアンローラー

トラクター1台でペールの積込から排出まで行うことができ、作業効率が上がります。乾燥牧草ローラー、ラッピングペール、麦乾などあらゆるゆーローペールに対応。油圧複動1系統のトラクターやホイールローダーなど色々な機械に装着が可能です。



シリーズ	全幅	ペール径	ペール径
Pick & Go	2.36m	1.0 ~ 1.8m	650kg
Delta	2.3m	1.0 ~ 1.8m	750 ~ 1,200kg

UEBLER 自走式給餌車

ホンダエンジン搭載の自走式給餌車。非常にコンパクトなため安全な運転。3輪式の方向舵は、ほぼ直角に曲がる事ができ、小回りの必要な牛舎に最適です。



型式	容量	全長	全幅	重量	エンジン
810	1.0 m³	2.0m	83cm	414kg	5馬力
812	1.5 m³	2.1m	96cm	455kg	5馬力

SOUCY トラクターゴムクローラー

SOUCYのトラックスシステムを使用する事で、優れた走行コンディションにより快適になります。過酷な冬のコンディションでも性能を発揮する事が可能です。クローラーは大きな接地面積を生み出し、悪条件な圃場でも確実にけん引を実現します。また、タイヤに比べて圃場への影響も減少します。



Land Pride 草地踏圧板破砕機

ランドプライドのエアレーターは、農業保全耕作や牧草地の改修に最適です。エアレーター上の頑丈なナイフのような歯は、圧縮された土壌をひねって水平方向と垂直方向に分解するように設計され、土壌は流出水をより速く吸収し、植物の根への酸素と水の供給を増加させます。



elecrem クリームセパレーター バターチャーン

型式	処理能力	所要馬力
F1,F2,F3	125,315,500ℓ/h	100W,145W,265W
ELBA 30,50,80	12,19,32ℓ/回	200W,200W,0.75KW

*所要馬力は目安です。条件によって異なる場合があります。

Tru-Test DATAMARS 乳牛能力検定用ミルクメーター

型式	処理能力	所要馬力
F1,F2,F3	125,315,500ℓ/h	100W,145W,265W
ELBA 30,50,80	12,19,32ℓ/回	200W,200W,0.75KW

ニュージーランド発、世界中で乳量検定事業に使用されているミルクメーターです。I.C.A.R. 認定品