

QUIVOGNE

RPD フロントウェーブディスク



◆主な特徴

- ・2列に配置された500mm径ウェーブディスク
- ・垂直/水平動作による操作性の向上
- ・本機持ち上げ時は水平位置に復帰します

仕様諸元

モデル	ベアリング数	作業幅 (m)	輸送幅 (m)	重量 (kg)
RPD Ø500 2.55m	4	2.55	2.65	827
RPD Ø500 3.00m	6	3.00	3.10	969
RPD Ø500 3.20m	6	3.20	3.30	1,026
RPD Ø500 3.45m	6	3.45	3.50	1,098
RPD Ø500 3.95m	6	3.95	4.05	1,190
RPD Ø500 4.40m	8	4.40	4.50	1,292



www.quivogne.fr

販売店



QUIVOGNE

サブソイラー

SSE / SS



SSE

- 150mm x 100mm フレーム
- クレビスヒッチ、カテゴリー2/3
- カーブタイン、厚さ 30mm、高さ 750mm
- シェアボルト式安全装置
- 最大作業深度: 50cm
- リアローラー Φ450(チューブ or バー)

SS

- 200mm x 100mm V字型直角フレーム
- クレビスヒッチ、カテゴリー2/3/3N
- カーブタイン、厚さ 30mm、高さ 750mm
- シェアボルト式安全装置
- デプスホイール
- 最大作業深度: 60cm
- リアローラー Φ450(チューブ or バー)

モデル	作業幅	輸送幅	タイン間隔	タイン数	重量(本体のみ)
SSE 260-3	2.60m	2.60m	34-115cm	3	498kg
SSE 260-4	2.60m	2.60m	68-78cm	4	549kg
SSE 260-5	2.60m	2.60m	34-58cm	5	600kg
SS 350-7	3.50m	3.50m	54cm	7	1,250kg
SS 400-7 (300+2x50)	4.00m	4.38m	66cm	7	1,375kg



www.quivogne.fr

販売店