

インテンシブカルチベーター

KARAT 10

カラット 10







耕作農業において、農薬撒布を減らす傾向が大きくなっています。

その結果、近年ではスタブルカルチベーションにより、機械的な雑草防除に優れた作業機として、利用が増えてきています。

では、成功するには何が必要なのだろうか。

最初の作業で耕起を行う場合に大量の有機物および自生穀物や雑草の種子を集約的に混和すること。同時に、圃場に残っている細断されたストロー、残り株、根は、土にすき込まれ、腐敗を促進します。

圃場が乾燥した場合にはもう一つの重要な利点があります。それは、表層の土壌層をほぐし、毛細管現象を壊し、保有水分の蒸発を減らして土壌に重要な水分を保持します。

スタブルカルチベータでより深さまで処理することで、新たに発生する雑穀や雑草を機械的に抑えることができます。

また、スラリー、消化物、堆肥、糞尿などの有機肥料を同時に投入できます。

主作物か後作物かによって、播種床を整えるために新たに耕起が必要です。この総合的な土づくりは、次の栽培で管理作業を減らすための、主作物後の積極的な形態です。

LEMKEN カルチベーターは幅広いラインナップで、お客様のニーズにお応えします。

そして、LEMKENカルチベーターカラット10の利点をご自身で体験し、土壌を最適に整えましょう。

私たちの原動力：
あなたの成功！

KARAT 10 – ロードドラフト 起こし続ける

新しい3ビームカルチベーターKarát 10は、一目で分かる効率的な設計：タイヤは牽引車軸を中心に対称的に配置され、機械は非常に低いドラフトで作業を可能にしました。

同時に効率的な耕運を実現します。さらに、より低い牽引力で作業を可能にしました。これは、カルチベーターをガイダンスシステムでの作業する場合に特に重要です。



主要諸元 カラット 10

型式	作業幅 メートル	条間 cm	タイン数	レベラーディスク
カラット 10/300 (U)	3.0	30	10	3
カラット 10/350 (U)	3.5	30	11	3
カラット 10/400 (U)	4.0	30	13	4
カラット 10/400 K(U)A	4.0	31	13	4
カラット 10/500 K(U)A	5.0	31	16	5
カラット 10/600 K(U)A	6.0	31	19	6
カラット 10/700 K(U)A	7.0	31	22	7

進行中：

カラット 10/400 K(U)	4.0	31	13	4
カラット 10/500 K(U)	5.0	31	16	5

大きなバー間隔とアンダーフレームのクリアランスにより、大量の有機物でも詰まりのない作業が保証されます。

ライン距離:30 cm (取り付けバージョンあり)


ビーム間隔:70/70 cm

アンダーフレームのクリアランス:80 cm

ライン距離:セミマウント バージョンで 31 cm

ビーム間隔:100/100cm

アンダーフレームのクリアランス:80 cm



浅起こしから、深起こしまで

全全体に狭いタイン配列のための標準装備のシェアKF 33 (H) とウイングシェアを備えた幅広 K 8 (H) は、30cm または 31 cm のライン間隔で全層カットを実現します。

特別にコイル状に巻かれた新しいガイド プレートにより、土壌と植生の集中的な混合が保証されます。作業深度が 5 cm 未満の場合、Karat 10 に DeltaCut シェアを装備できます。より深い耕うんのために、特別な狭いシェアを含むさまざまな幅のシェア ポイントが利用可能です。



素早く簡単にツールチェンジできます

クイックチェンジシステム（標準装備）により、用途に合わせて簡単に工具を交換することができます。交換は、リンチピンで固定された交換可能なシェアフットを取り外して、必要なバージョンと交換します。例えば、より深く耕すためのウイングシェアのないものなどに交換します。工具は必要ありません。作業条件や生産面積に応じて、標準型、ハードフェース型、カーバイド型のシェアをご用意しています。



最適なレベリング



オプションのエッジ ディスクまたはサイド シールドは、カルチベーターの外側のレベリングで最適なレベリングを保証します。

これにより、正確な溝の位置合わせがサポートされます。境界ディスクは、機械的または油圧で折り畳むことが可能です。これにより、境界に沿って折り畳まれた境界ディスクを使った作業が簡単になりました。

タインセクションの後ろにある中央で調整可能なレベリングエレメントにより、均一なレベリングが保証されます。特に重い土壌で最適な結果を得るために、ローラーの前を走る特別な形状のスターホイールをオプションで利用できます。



すべての条件で詰まりのない作業

カラット10は、オプションでリーディングディスク部を装着することができます。これにより、大量の有機物を効果的に土壌にすき込むことができます。ディスクの直径は520mmで、それぞれ板バネで吊り下げられています。

残渣物を切り刻み、粗い土の塊を砕くので、スタブルカルチが効果的に土を混ぜ詰まりなく作業することができます。ディスクは、トラクタの座席から希望の作業深度に油圧式で簡単に調整できます。



どんな作業にも最適な準備



再鎮圧と最適な粉碎効果を得るために、適切なトレーングローラを選択することができます。

単一のハローを追加することで、最適な発芽条件を実現します。

全機種にオプションでノンストップオーバーロードエレメント装着可能、根から土を取り除き雑穀や雑草の種子を発芽させます。




セミマウント用 アクセサリー





さまざまなタイプと長さのドーバーがあり、さまざまな連結ポイントを備えているため、機械はすべてのトラクターで使用できます。
たとえば、全幅 4.8 m までのツインタイヤでも使用できます。

カラット 10
動画





最適なトラクション伝達のために、Karat 10 K(U)A に油圧トラクション ブースターを装備することができます。この「スマートバラスト」システムはスリップを減らし、燃料を節約します。



丘陵地帯で一定の作業深度で作業するには、ContourTrack を備えた機器オプションをお勧めします。このシステムでは、作業セクションの後ろにあるフレームのピボットポイントと別の油圧シリンダーが、機械がくぼみで浅すぎたり、丘で深すぎたりするのを防ぎます。



私たちはあなたのために存在しています。

プロフェッショナルなオールラウンド サービス提供する
オンデマンド サポート。
世界中のレムケンサービス。LEMKENチームは、専門的
なアドバイスを提供するだけでなく、機械と部品の迅速な
供給を次の方法で提供します。

ドイツ国内の19の便利な
支店と外部倉庫、50カ国以上にある自社の販売会社と輸
入業者、そしてもちろん非常に多くの優秀な販売アドバイザー
とサービス農業機械専門店の技術者。





高品質のオリジナル消耗品の供給当社オリジナルのレムケン消耗部品は、お客様のレムケンマシンが純正品であることを保証します。どの機械のスペアパーツが必要であつても、すべての LEMKENの機械で純正品が常に利用可能であることを保証します。短期的な物だけでなく長期にわたって。

スペアパーツをスピーディーに届ける。適切な部品を適切なタイミングで適切な場所に届ける。これが信頼できる交換部品サービスのあるべき姿です。私たちの専門的なロジスティクスサービスは、幅広い種類の交換部品を必要な時に必要な場所で迅速に供給することを保証します。



浅起こしや深起こしにスタブルカルチ



「朝の清々しい空気。
新鮮な土の香り。
常に前進しています。」

畑を起こす事で畑を知ること

異常気象に関係なく
それが私の瞬間」

場所や土壌の状態、現在の作物に関わらず最適な結果を得るため、圃場状態と耕起の計画を立てることが重要なのです。私たちはスタブル耕運や多彩な播種準備の要求に対応するため様々なインプラメントをご用意しています。

私たちの原動力：あなたの成功！

LEMKEN 12/23・17514760/ja全てのデータ、寸法および重量は、継続的な技術開発により、予告なく変更される場合があります。重量に関する情報は、常に基本仕様に基づいています。製品の仕様は、予告なく変更されることがあります。

LEMKEN GmbH & Co. KG
Weseler Straße 5
46519 Alpen, Germany
Phone +49 2802 81-0
info@lemken.com
lemken.com
株式会社 LMJ
Lemken Marketing of Japan
Co., Ltd. 〒061-0215
北海道石狩郡当別町対雁37-16
TEL: 0133-27-6464
FAX: 0133-22-3830
www.lemken-japan.com

詳細を見る
プライバシーについて
規則
あなたの配達
マシーン



あなたの専門のLEMKENディーラー：